

昆明市生态环境局晋宁分局文件

昆生环晋复〔2023〕25 号

关于对《昆明西顿管道制造有限公司新型 钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管生产 建设项目环境影响报告表》的批复

昆明西顿管道制造有限公司：

你单位委托云南绿环环保科技有限公司编制的《新型钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管生产建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目地点位于云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地（晋益路与俊腾路交叉口北侧），本项目在原有生产车间内进行建设，建筑面积 4100m²，共设置 5 条新型钢丝网骨架增

强塑料（聚乙烯）复合管生产线。建设内容包括生产区、原料堆存区、产品堆存区、废气治理设施、废水处理设施等。办公宿舍楼、机修房、给排水、供热、食堂、固废暂存设施等依托已有设施。项目建成后年生产钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管 5000 吨。项目总投资 2600 万元，其中环保投资 20 万元。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

二、项目应建立完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

项目运营期冷却水循环使用不外排。食堂废水经已有隔油池预处理后与其它生活污水经已有化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 等级标准，即：pH 值 6.5-9.5、SS≤400mg/L、COD_{Cr}≤500mg/L、BOD₅≤350mg/L、氨氮≤45mg/L、T-P≤8.0mg/L、动植物油≤100mg/L，然后经市政污水管网，最终进入淤泥河水质净化厂处理。

项目废水污染物总量控制指标：废水排放量 0.0312 万 m³/a，其中 COD_{Cr}: 0.1t/a, BOD₅: 0.049t/a, NH₃-N: 0.013t/a, 总磷: 0.002t/a，废水总量纳入淤泥河水质净化厂进行考核。

三、项目产生的废气主要有非甲烷总烃、颗粒物、异味。

项目产生废气的车间应合理布局，加强通风。《报告表》提出，项目挤出废气经集气罩收集后进入“三级活性炭吸附装

置”处理后，通过 1 根 15m 高 DA003 排气筒排放，DA003 排气筒废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 标准限值，即非甲烷总烃 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目无组织颗粒物、非甲烷总烃厂界浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 无组织排放监控浓度限值，即颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃 $\leq 4.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；项目厂区内无组织排放的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 厂内挥发性有机物无组织排放限值，即：NMHC $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ （监控点处 1h 平均浓度值），NMHC $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ （监控点处任意一次浓度值）。

项目臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表 1 中二级标准要求，即：恶臭污染物厂界标准值 ≤ 20 （无量纲）。

项目废气污染物总量控制指标：有组织废气排放量为 7200 万 m^3/a ，其中非甲烷总烃 1.125t/a。

严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，施工现场、临时堆场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施，排放的废气应符合 GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》（表 2）标准，即：颗粒物无组织排放浓度 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，减少对环境敏感点的扬尘污染。

四、项目产生噪声的场所和设施应合理布局，做隔声降噪处理，项目厂界噪声执行 GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类区标准，即：昼间 $\leq 65\text{dB}$ ，夜间 $\leq 55\text{dB}$ 。

施工过程中严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》表 1 标准，即：昼间 $\leq 70\text{ dB}$ ，夜间 $\leq 55\text{ dB}$ 。禁止夜间(22:00 至次日 6:00)进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

五、项目固体废弃物应分类收集，生产过程中产生的废包装袋、废钢丝边角料、管材废边角料、不合格管材集中收集后外售物资回收单位综合利用；食堂泔水和隔油池废油委托有资质单位定期清运处置；生活垃圾和化粪池污泥委托环卫部门定期清运处置。废活性炭、废机油等危险废物集中收集后暂存于已有危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置，危险废物暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。

施工产生的建筑固体废弃物应收集并及时清运，妥善处置，不得随意乱倒。

六、禁止使用含磷洗涤用品及一次性不可降解塑料餐饮具。

七、建立完善的环境风险管理制度及风险防范应急措施，防止环境污染事故发生。

八、根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第四十三条有关规定，在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产

生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。并按规定到相关部门办理其它有关手续。

九、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

严格遵守《建设项目环境保护条例》，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。

十、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环评文件。

自本批复之日起超过五年项目方决定该项目开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

十一、依法到自然资源、住建、水务、发改经贸等部门办理其它相关手续。

(此页无正文)

昆明市生态环境局晋宁分局

2023年7月19日



抄送：昆明市生态环境局

晋城街道办事处

晋宁区生态环境保护综合执法大队

昆明市生态环境局晋宁分局

2023年7月19日印发