

昆明市生态环境局晋宁分局文件

昆生环晋复〔2023〕34号

关于对《昆明宏润投资有限公司智能装备制造及功能部件加工建设项目环境影响报告表》的批复

昆明宏润投资有限公司：

你单位委托云南德成规划设计有限公司编制的《昆明宏润投资有限公司智能装备制造及功能部件加工建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目地点位于晋宁工业园区青山基地，项目占地面积 45607.79m²，项目建设内容包括生产车间、原料库、成品

库、辅助工程、公用工程及环保工程等。项目分为一期、二期进行实施，项目生产产品为数控磨床、功能部件、单晶硅加工设备。项目建成后年生产数控磨床 650 台、单晶硅加工设备 260 台、功能部件 10000 件。项目总投资 13780 万元，其中环保投资 119.1 万元。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

二、项目应建立完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

项目生活污水经一期项目建设的化粪池处理后排入一期项目建设的一体化污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》绿化标准后，全部回用于绿化用水，不外排。

三、项目产生的废气主要有颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯及污水处理设施异味。

项目产生废气的车间应合理布局，加强通风。《报告表》提出，一期项目喷漆废气经集中收集后输送到“过滤棉+活性炭吸附+UV 光解装置”处理后由 15m 高 DA001 排气筒排放，喷塑废气经集中收集后输送到布袋除尘器处理装置处理后由 15m 高 DA003 排气筒排放，塑粉固化废气经集中收集后输送到活性炭吸附装置处理后由 15m 高 DA004 排气筒排放，熔炼废气经集中收集后输送到布袋除尘器处理装置处理后由 15m 高 DA005 排气筒排放，浇铸废气经集中收集后输

送到过滤棉+活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理后由 15m 高 DA006 排气筒排放；二期项目喷漆废气经集中收集后输送到“过滤棉+活性炭吸附+UV 光解装置”处理后由 15m 高 DA002 排气筒排放，废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值要求，即非甲烷总烃排放浓度 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ ；二甲苯排放浓度 $\leq 70\text{mg}/\text{m}^3$ ；颗粒物排放浓度 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目无组织颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，即颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃 $\leq 4.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 1.2\text{mg}/\text{m}^3$ ；项目厂区内无组织排放的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 厂内挥发性有机物无组织排放限值，即：NMHC $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ （监控点处 1h 平均浓度值），NMHC $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ （监控点处任意一次浓度值）。

项目化粪池、污水处理站恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 二级新建企业标准，即：氨 $\leq 1.5\text{mg}/\text{m}^3$ ，硫化氢 $\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$ ，臭气浓度 ≤ 20 （无量纲）。

项目废气污染物总量控制指标：一期项目有组织排放废气：非甲烷总烃 0.0245t/a、颗粒物 0.00453t/a、二甲苯 0.0031t/a；二期项目有组织排放废气：非甲烷总烃 0.0068t/a、颗粒物 0.0004t/a、二甲苯 0.0009t/a。

严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟

气，施工现场、临时堆场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施，排放的废气应符合 GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》（表 2）二级标准，即：颗粒物无组织排放浓度 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，减少对环境敏感点的扬尘污染。

四、项目产生噪声的场所和设施应合理布局，做隔声降噪处理，项目厂界噪声执行 GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类区标准，即：昼间 $\leq 65\text{dB}$ ，夜间 $\leq 55\text{dB}$ 。

施工过程中严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》表 1 标准，即：昼间 $\leq 70\text{dB}$ ，夜间 $\leq 55\text{dB}$ 。禁止夜间(22:00 至次日 6:00)进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

五、项目固体废弃物应分类收集，生产过程中产生的废边角料、废铁、焊渣、不合格品、废铁屑集中收集后外售；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。废机油、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废切削油、废切削油桶、废脱模剂桶、熔炼渣等危险废物集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置，危险废物暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。

施工产生的建筑固体废弃物应收集并及时清运，妥善处置，不得随意乱倒。

六、禁止使用含磷洗涤用品及一次性不可降解塑料餐饮具。

七、建立完善的环境风险管理制度及风险防范应急措

施，防止环境污染事故发生。

八、根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第四十三条有关规定，在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。并按规定到相关部门办理其它有关手续。

九、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

严格遵守《建设项目环境保护条例》，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。

十、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年项目方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

十一、依法到自然资源、住建、水务、发改经贸等部门办理其它相关手续。

昆明市生态环境局晋宁分局

2023年9月5日



抄送：昆明市生态环境局

二街镇人民政府

晋宁区生态环境保护综合执法大队

昆明市生态环境局晋宁分局

2023年9月5日印发